

# HP Color LaserJet 5550-skrivarserien



Det är enkelt att skapa imponerande färgdokument med denna lättanvända A3+-laserskrivare. HP Color LaserJet 5550 har en beprövad utformning, höga prestanda och flexibla funktioner, och uppfyller därmed kraven hos den dynamiska arbetsgruppen.



HP Color LaserJet 5550/n/dn



HP Color LaserJet 5550dtn



HP Color LaserJet 5550hdn

För krävande, mångsidiga arbetsgrupper på huvudkontor, för aktiva inom skapande yrken i småföretag eller inom reklam och marknadsföring på större företag, som behöver prisvärda, högkvalitativa A3-utskrift i färg för intern och extern kommunikation.

**A3+-utskrift i färg med en perfekt blandning av strålade utskriftskvalitet och enastående prestanda.**

- Skapa en professionell bild av ditt företag med utskriftskvaliteten hos Imageret 3600.
- Adaptiv halvtoning och tekniker för färgsvällning ger exakta, närliggande färger, skarpa bilder och svart text.
- Skriv ut med upp till 28 sidor/minut (A4) i färg och svartvitt med den högproduktiva vertikala inlinemotorn, en processor på 533 MHz och 160 MB RAM (288 MB för dtn och hdn).
- 16 sekunder för första sidan ut från "Startläge" och 41 sekunder från "Energisparläge" tack vare induktiv uppvärmning.

**En kraftfull färglaserskrivare som är enkel att använda, hantera och underhålla.**

- En åtkomstpunkt på framsidan och tydliga etiketter gör det enklare att byta förbrukningsartiklar.
- Den grafiska kontrollpanelen gör att man direkt kan se nivåmätaren för toner.
- Detaljerade textanvisningar och animerad grafik gör felsökningen snabb och enkel.
- Upp till 5 pappersmagasin, underhållsatser för lång livslängd och smarta skrivartillbehör med hög kapacitet leder till färre användaringsriparanden.
- HP Web Jetadmin och HP EWS (Embedded Web Server) gör skrivarhanteringen enkel.

**Klarar kraven från mångsidiga arbetsgrupper.**

- Bredformatsutskrift upp till A3-format på en mängd olika medier (upp till 200 g/m<sup>2</sup> från kombimagasinet).
- Med hjälp av upp till fem pappersmagasin ökar kapaciteten till 2 100 ark (100-arks kombimagasin, 4 x 500-arks pappersmagasin<sup>1</sup>).
- Skriv ut dubbelsidiga dokument med den inbyggda duplexenheten<sup>2</sup>.
- Lägg till branschledande nätverksfunktioner, en hårddisk och andra uppgraderingar (från annan leverantör) via tre EIO-platser.
- Hantera även de mest komplexa dokument med det uppgraderbara utskriftsminnet (upp till 544 MB).

<sup>1</sup> Standard med HP Color LaserJet 5550hdn

<sup>2</sup> Standard med HP Color LaserJet 5550dn/dtn/hdn

## Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Inlineteknik för färglaserutskrift, utskrifter direkt till sidan		
<b>Utskriftshastighet</b>	<b>Dokumenttyp</b> Svart/färg A4 Svart/färg A3	<b>Vanligt papper</b> Upp till 28 sidor/min Upp till 14 sidor/min	<b>OH-film</b> Upp till 5,5 sidor/min –
	Första sidan ut: 16 sek. från "Startläge", 41 sek. från "Energisparläge", 120 sek. från "Kallstart" Den exakta hastigheten beror på systemkonfigurationen, programvaran, drivrutinerna och dokumentens komplexitet.		
<b>Processor</b>	533 MHz, MIPS 64 20Kc-processor		
<b>Minne</b>	<b>Standard:</b> HP Color LaserJet 5550/n/dn skrivare: 160 MB. HP Color LaserJet 5550dtn/hdn: 288 MB Kan utökas till 544 MB med hjälp av två 200-stifts DDR SODIMM-platser av branschstandard som används HP:s Memory Enhancement technology (MEI). 20 GB HP EIO-hårddisk (standard med HP Color LaserJet 5550hdn)		
<b>Utskriftsupplösning</b>	HP Imageret 3600 (laserbildsystem för hög upplösning, noggrann utskriftmekanism, överlägsna bildförbättringar, intelligent färgstyrning, adaptiv glättad efterbehandling, systemoptimerad för HP högglättat papper, smarta utskriftstillbehör med kemiskt framtagna sfärisk toner) Stöder färghanteringsystem som bygger på ICC-profiler; Apple ColorSync, Microsoft® ICM, Adobe®, Corel®, Quark® och andra. PANTONE® CALIBRATED™-stöd för PANTONE PMS. Stöder tryckemuleringar med SWOP, Euroscale och DIC.		
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript-emulering, nivå 3, PDF 1.3		
<b>Teckensnitt</b>	80 interna skalbara teckensnitt som är tillgängliga för HP PCL och HP Postscript-emulering, nivå 3		
<b>Kapacitet</b>	Upp till 120 000 sidor per månad		
<b>Utskriftsmarginaler (mm)</b>	Överkant: 5 mm, vänster: 5 mm, höger: 5 mm, underkant: 5 mm		
<b>Mediehantering</b>	<b>Inmatning</b> Magasin 1	<b>Kapacitet</b> 100 ark, 60 OH-filmer, 20 kuvert 500 ark	<b>Vikt</b> 60 till 200 g/m <sup>2</sup>  60 till 120 g/m <sup>2</sup>
	Magasin 2/3/4/5 <b>Utmätning:</b> <b>Dubbelsidig utskrift:</b>	Upp till 250 ark Automatisk (standard med HP Color LaserJet 5550dn/dtn/hdn. HP Color LaserJet 5500/n går ej att uppgadera; manuell duplexenhet finns) Duplex mediestorlekar: A4, A4-roterad, A3, B4-JIS, B5-JIS Duplex medievikter: Upp till 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Storlek</b> Minsta format 76 x 127 mm, största format 306 x 470 mm (största utskrivbara yta 297 x 460 mm)  A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	<b>Standard:</b> IEEE 1284-C-anpassad dubbelriktad parallellport, USB (kompatibel med USB 1.1), jettlink. HP Jetdirect 620n inbyggd printserver 10/100Base-TX (standard med HP Color LaserJet 5550n/dn/dtn/hdn modeller), ledig(a) EIO plats(er): HP CU 5550: 3 platser, HP CU 5550n/dn/dtn: 2 platser, HP CU 5550hdn: 1 plats.		
<b>Passar följande operativsystem</b>	Drivrutiner som medföljer: Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP och Server 2003; Macintosh OS 9 och OS 10 Nerladdningsbara drivrutiner: OS/2, UNIX, Linux; grundläggande utskriftstöd för DOS. Aktuell programvara och de senaste drivrutinerna är tillgängliga på Internet.		
<b>Passar följande nätverksoperativsystem</b>	Via HP Jetdirect printserver: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitars, 2003 Server; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x och 6.x; Apple Mac OS 9.0 och senare; Red Hat Linux 6.x och senare; SuSE Linux 6.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9 och 10 (endast SPARC-system); IBM AIX 3.2.5 och senare; MPE-iX Kompatibla nätverksprotokoll*: med HP Jetdirect 620n Fast Ethernet standardprintserver: TCP/IP (IP Direct Mode, kan behöva programvara från NOS-återförsäljare eller tredjepartsförsäljare: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LC, AppleTalk, Auto-IP, Apple Rendezvous-kompatibel, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOT/DHCP, WINS, SNMP (v1, v2c, v3), HTTP.		
<b>Längsta systemkrav</b>	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90 med 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150 med 32 MB RAM; Windows NT® 4.0: Pentium 90 MHz med 32 MB RAM; Windows 2000: 300 MHz-processor med 64 MB RAM; Windows XP: 233 MHz-processor med 64 MB RAM; 180 MB ledigt hårddiskutrymme för Windows, 160 MB för Mac; Mac OS 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2 och 10.1; CD-ROM-enhet eller Internetanslutning; tilldelad IEEE-1284 parallellport Mac OS 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2 och 10.1; 4 MB RAM och 160 MB ledigt hårddiskutrymme; AppleTalk- eller USB-anslutning (kompatibel med USB 1.1)		
<b>Kontrollpanel</b>	Bakgrundsbelyst LCD-panel med upp till fyra texttrader och animerad skrivargrafik, tre statusindikatorlampor. Knapparna "Avbryt jobb", "Paus/Återuppta" och "Hjälp"		
<b>Strömförsörjning</b>	Inspänning 100–240 VAC (–10/+6%), 50/60 Hz (±2 Hz) Försörjningstyp: Intern: inbyggd nätenhet för antingen 110- eller 220-VAC-källa		
<b>Effektförbrukning</b>	Max. 0,3 W (Avstängd), max. 28 W (Energisparläge), max. 93 W (Vänteläge), max. 632 W (Utskrift)		
<b>Mått (b x d x h)</b> (utan emballage/förpackad)	HP Color LaserJet 5550/n/dn skrivare: 577 x 704 x 640 mm/995 x 767 x 822 mm HP Color LaserJet 5550dtn skrivare: 630 x 718 x 833 mm/979 x 797 x 1 109 mm HP Color LaserJet 5550hdn skrivare: 630 x 718 x 1 097 mm/979 x 797 x 1 359 mm		
<b>Vikt</b> (utan emballage/förpackad)	HP Color LaserJet 5550/n/dn skrivare: 60 kg/85 kg, HP Color LaserJet 5550dtn skrivare: 108 kg/138 kg, HP Color LaserJet 5550hdn skrivare: 136 kg/168 kg		
<b>Skriverhantering</b>	HP Web Jetadmin, HP EWS (Embedded Web Server), HP E-toolbox		
<b>Driftsmiljö</b>	Miljökrav: driftstemperatur: 15 till 27 °C, rekommenderad driftstemperatur: 15 till 27 °C; luftfuktighet vid drift: 10 till 70 % relativ luftfuktighet, rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet; förvaringstemperatur: 0 till 35 °C, luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd: 6,6 B (A) vid (Utskrift), 4,9 B (A) vid (Energisparläge/Vänteläge), ljudtryck: LpAm: 49 dB(A) (Utskrift), 33 dB(A) (Energisparläge)		
<b>Certifikat</b>	Säkerhetscertifikat: Villkorstandarder: Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE-märkt, lägsämningsdirektiv 73/23/EEG), Litauen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Polen (B Mark-IEC 60950-IEC 60825-1), Ryssland (GOST- R50377), Slovakien (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenien (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-IEC 60825-1), Tjeckien (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Tyskland (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Ungern (MEEHEC 60950-IEC 60825-1). EMC-certifikat: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 klass B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC titel 47 CFR, del 15 klass B/ICES-003, utgåva 4/GB9254-1998; GB17625.1-2003, EMC-direktiv 89/336/EEG och lägsämningsdirektiv 73/23/EEG, är således CE-märkt		
<b>Garanti</b>	1 års på-plats-garanti. HP Care Pack-tjänster finns tillgängliga som tillval		

\*Alla kombinationer av protokoll och operativsystem stöds inte. Mer information hittar du på <http://www.hp.com/go/jetdirect>

<http://www.hp.se>



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerat i EMEA 08/04 5982-6714SVE

## Beställnings-information

<b>Q3713A</b>	HP Color LaserJet 5550 skrivare (IEEE 1284-C parallellkabel, 160 MB, magasin 1: 100-arks pappersmagasin, magasin 2: 500-arks pappersmagasin)
<b>Q3714A</b>	HP Color LaserJet 5550n skrivare (som ovan plus: HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver, utesluter IEEE 1284-C parallellkabel)
<b>Q3715A</b>	HP Color LaserJet 5550dn skrivare (som ovan plus: inbyggd automatisk duplexenhet)
<b>Q3716A</b>	HP Color LaserJet 5550dtn skrivare (som ovan plus: magasin 3: 500-arks pappersmagasin, skrivarstativ, ytterligare 128 MB)
<b>Q3717A</b>	HP Color LaserJet 5550hdn skrivare (som ovan plus: magasin 4/5: 2 x 500-arks pappersmagasin, 20 GB hårddisk)

	Tillbehör
<b>C7130B</b>	500-arks pappersmagasin och dokumentmatare
<b>C9669B</b>	Skrivarstativ
<b>Q2630A</b>	HP 128 MB DDR 200-stifts SDRAM DIMM
<b>Q2631A</b>	HP 256 MB DDR 200-stifts SDRAM DIMM
<b>Q2632A</b>	HP 512 MB DDR 200-stifts SDRAM DIMM
<b>J6073A</b>	HP EIO-hårddisk, 20 GB

	HP Jetdirect printserver (urval)
<b>J6072A</b>	HP I b1300 trådlös Bluetooth-skrivaradapter (för USB 1.1 eller parallell)
<b>J7934A</b>	HP Jetdirect 615n intern printserver (Fast Ethernet (10/100Base-TX, 802.1x))
<b>J6058A</b>	HP Jetdirect 680n intern printserver (802.11b trådlös Fast Ethernet)
<b>J7942A</b>	HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet extern printserver (USB 2.0 port)

	Kablar
<b>C2946A</b>	HP IEEE 1284-anpassad dubbelriktad parallellkabel, kontakt av C-typ, 3 m
<b>92215N</b>	HP LocalTalk-kabelsats, 2 m
<b>92215S</b>	HP seriell skrivarkabel, 2 m

	Förbrukningsartiklar
<b>C9730A</b>	HP smart Color LaserJet-tonerkasset, svart (upp till 13 000 sidor*)
<b>C9731A</b>	HP smart Color LaserJet-tonerkasset, cyan (upp till 12 000 sidor*)
<b>C9732A</b>	HP smart Color LaserJet-tonerkasset, gul (upp till 12 000 sidor*)
<b>C9733A</b>	HP smart Color LaserJet-tonerkasset, magenta (upp till 12 000 sidor*)

\*Baserad på 5% täckning

	Underhållsats
<b>C9734B</b>	HP Image bildöverföringsenhet <sup>3</sup>
<b>C9735B</b>	HP bildfixeringsenhet (110 V) <sup>4</sup>
<b>C9736B</b>	HP bildfixeringsenhet (220 V) <sup>4</sup>

<sup>3</sup>Upp till 120 000 sidor

<sup>4</sup>Upp till 150 000 sidor

	Service och support
<b>H5549A/E</b>	HP Care Pack – På plats nästa arbetsdag, 3 år
<b>H2691A/E</b>	HP Care Pack – På plats samma arbetsdag, 3 år
<b>H3184PA/PE</b>	HP Care Pack – På plats nästa arbetsdag, 1 års eftergaranti
<b>U4942PA/PE</b>	HP Care Pack – På plats samma arbetsdag, 1 års eftergaranti
<b>H2872A/E</b>	Installation och nätverkskonfiguration för 1 nätverkskrivare

